

DIVINE

CONSTRUÇÃO
CONSTRUCTION | FABRICACIÓN
5/32'' Plain saxony silky look

COMPOSIÇÃO
COMPOSITION | COMPOSICIÓN
100% Poliamida IMPREL®FINESSE

BASE
BACKING | BASE
Twinback

LARGURA
WIDTH | ANCHO
2.00 - 4.00m

5.00m Disponível por encomenda . Available to order . Disponible por pedido

CORTE
CUT | CORTE
Por medida | Any size | Por medida

PESO DO PÊLO
PILE WEIGHT | PESO DE FELPA
ca. 2.500 g/m²

PESO TOTAL
TOTAL WEIGHT | PESO TOTAL
ca. 3.300 g/m²

ALTURA DO PÊLO
PILE HEIGHT | ALTURA DE FELPA
ca. 12 mm

ALTURA TOTAL
TOTAL HEIGHT | ALTURA TOTAL
ca. 15 mm

Nº PONTOS M²
Nº KNOTS SQM | PENACHOS M²
ca. 136.000 Pontos . Knots sqm . Penachos m²

ISOLAMENTO ACÚSTICO
SOUND INSULATION | INSONORIZACIÓN
ca. 32dB

RESISTÊNCIA TÉRMICA
THERMAL RESISTANCE | RESISTENCIA TÉRMICA
ca. 0.14 m² K/W

OUTRAS CARACTERÍSTICAS
OTHER CHARACTERISTICS | OTRAS CARACTERÍSTICAS
Indicado para alcatifar, confecção de carpetes por medida.
Suitable for wall to wall carpets, custom made rugs.
Adecuado para moquetar, y fabricación de alfombras por medida.

ACABAMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FINISHING | RECOMENDAMOS ESTE ACABADO
Just . Line . Perlon

| ACABAMENTO | MEDIDA | LARG. 2/4.00M |
|-------------------|--------|---------------|
| S/ ACABAMENTO | | |
| C/ DOBRA E FELTEX | | |
| C/ JUST | | |
| C/ LINE | | |
| C/ PERLON | | |

GUIA TÉCNICO **DIVINE**

TECHNICAL GUIDE
GUÍA TÉCNICA

Doméstico intensivo . Intensive domestic . Domestico intensivo
Comercial . Commercial . Comercial



Resist. ao fogo . Fire resistance . Resistencia al fuego
Conforto . Comfort . Comodidad
Escadas-uso ocasional . Stairs-occasional . Escaleras-occasional



Pisos aquecidos . Floorheating . Suelos radiantes
Resist. à luz ≥ 5-6 . Light fastness . Resistencia a la luz



suitable for allergics

soft@home

Acoustic plus

energy saving

safe step

CE

EN14041

PT EN ES

05|16|V1 | 26|04|16