

ARTIC

CONSTRUÇÃO
CONSTRUCTION | FABRICACIÓN
Minituft 5/64" Loop Pile

COMPOSIÇÃO
COMPOSITION | COMPOSICIÓN
100% Econyl®

Poliamida SDN reutilizada proveniente de desperdício industrial e material reciclado. Fibras totalmente sustentáveis e infinitamente reutilizáveis.

*SDN polyamide from industrial waste and other recycled materials.
Totally sustainable fibres and infinitely recyclable.*

*Poliamida SDN de residuos industriales y otros materiales reciclados.
Fibras totalmente sostenibles y infinitamente reciclables.*

BASE
BACKING | BASE
Action Back

LARGURA
WIDTH | ANCHO
2.00 - 4.00m

CORTE
CUT | CORTE
Por medida | Any size | Por medida

PESO DO PÊLO
PILE WEIGHT | PESO DE PELO
ca. 640g/ m²

PESO TOTAL
TOTAL WEIGHT | PESO TOTAL
ca. 2.856g/ m²

ALTURA DO PÊLO
PILE HEIGHT | ALTURA DE PELO
ca. 1 mm

ALTURA TOTAL
TOTAL HEIGHT | ALTURA TOTAL
ca. 5.3 mm

Nº PONTOS M²
Nº KNOTS SQM | PENACHOS M²
ca. 200.000

OUTRAS CARACTERÍSTICAS
OTHER CHARACTERISTICS | OTRAS CARACTERÍSTICAS

Indicado para alcatifar e confecção de carpetes por medida.
Suitable for wall to wall carpets and custom made rugs.
Adecuado para moquetar y fabricación de alfombras por medida.

ACABAMENTO RECOMENDADO
RECOMMENDED FINISHING | RECOMENDAMOS ESTE ACABADO
Line

GUIA TÉCNICO **ARTIC**

TECHNICAL GUIDE
GUÍA TÉCNICA

Comercial Intensivo . Heavy commercial . Comercial intensivo



Resist. ao fogo . Fire Resistant . Resistencia al fuego
Conforto . Comfort . Comodidad



Cadeiras com rodas - uso contínuo
Chairs with wheels - continuous use
Sillas con ruedas - uso continuo
Escadas - uso contínuo
Stairs-continuous use. Escaleras-uso continuo
Resist. ao desfiamento
Resistance to fraying . Resistencia al deshilache



Antiestático . Antistatic . Antiestático
Pisos aquecidos . Floorheating . Suelos radiantes
Aderência . Adherence . Adherencia



ACABAMENTO	MEDIDA	LARG. 2/4.00M
S/ ACABAMENTO		
C/ DOBRA E FELTEX		
C/ LINE		

CE

EN14041

PT EN ES 09|19|V1 | 04|09|19